

Спецификация мультиплексора DMM-1300MX

ASI вход

Тип коннектора	8 x BNC, Female, 75 Ом
Скорость входного потока	≤ 100 Мбит/сек
Режим передачи данных	BYTE, BURST, автоопределение
Длина пекета	188/204 байта

ASI выход

Тип коннектора	2 x BNC, Female, 75 Ом
Скорость выходного потока	≤ 99 Мбит/сек
Режим передачи данных	BYTE
Длина пакета	188 или 104 байта
Уровень сигнала	800mVpp±10%

Управление и мониторинг

Тип коннектора	Порт RJ-45, 10/100M
Поддерживаемые протоколы	SNMP, HDMS
Настройка с лицевой панели	Да, DMM-1000CU
Обновление ПО	FTP загрузчик



Спецификация мультиплексора DMM-1400MX

ASI вход

Тип коннектора	8 x BNC, Female, 75 Ом
Скорость входного потока	≤ 200 Мбит/сек
Режим передачи данных	BYTE, BURST, автоопределение
Длина пакета	188/204 байта

ASI выход

Тип коннектора	2 x BNC, Female, 75 Ом
Скорость выходного потока	≤ 216 Мбит/сек
Режим передачи данных	BYTE
Длина пакета	188 или 104 байта
Уровень сигнала	800mVpp±10%
Обработки PSI/SI	PAT, PMT, SDT, CAT, NIT, EIT, P/F, расписание EIT

Управление и мониторинг

Тип коннектора	Порт RJ-45, 10/100M
Поддерживаемые протоколы	SNMP, HDMS
Настройка с лицевой панели	Да, DMM-1000CU
Обновление ПО	FTP загрузчик

TS/IP выход

Тип коннектора	1 x RJ-45, 100/1000 Base-T
Максимальный битрейт	800 Мбит/сек
Поддерживаемый протокол	UDP/RTP, Multi-Unicast, IGMPv2, ARP



По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращайтесь по адресу: info@dvbc.ru

www.dvbc.ru